

Shell Helix Ultra AG 5W-30

Helsyntetisk motorolja för personbilar



Helix Ultra AG 5W-30 är en unik helsyntetisk motorolja med extremt hög prestanda.

Helix Ultra AG är speciellt formulerad för att ge det ultimata skyddet i de senaste högteknologiska motorerna och är godkänd för förlängda bytesintervaller av ledande motortillverkare som t ex General Motors.

Användningsområde

- **För personbilar med sug-, turbo- och flerventilmotorer där man föreskriver viskositeten SAE 5W-30.**
- **Speciellt framtagen för de senaste General Motors motorerna, t ex i 2002 års modeller av Opel/Vauxhall Vectra, men är även lämplig för äldre motorer där viskositeten SAE 5W-30 rekommenderas.**

Beskrivning

- **Det ultimata skyddet förlänger motorns livslängd**
Helix Ultra AG 5W-30 skyddar under alla körförhållanden, både i stadstrafik med många start/stopp och i motorvägstrafik med höga hastigheter. Jämfört med en konventionell olja förlänger den motorns livslängd.
- **Omfattande laboratorie- och fälttester säkerställer en extremt hög prestanda**
Helix Ultra AG 5W-30 har testats noggrant både i laboratorie- och fältmiljö.
- **Ger bättre kallstartsegenskaper och bränsleekonomi**
Oljans låga viskositet och balanserade formulering bidrar till både snabbt oljeflöde vid kallstart och bättre bränsleekonomi.

• Låg oljeförbrukning

Användningen av utvalda syntetiska basoljor ger låg avdunstning och lägre oljeförbrukning, som i sin tur bidrar till miljöfördelar.

Specifikationer och godkännanden

Helix Ultra AG 5W-30 överträffar kraven som alla större personbilstillverkare ställer och möter följande specifikationer:

API SL/CF
ACEA A3/B4
GM-LL-A-025, motsvarande Opel B-040-2095
GM-LL-B-025, motsvarande Opel B-040-2098

Helix Ultra AG 5W-30 möter också kraven för Fiat 9.55535 G1

Hälsa, säkerhet och miljö

Säkerhetsblad finns på www.shell.se, detta kan även erhållas från din Shell-representant.

Värna om miljön

Använd olja skall behandlas som farligt avfall. Häll inte oljan i avlopp, mark eller vatten.

Råd

För råd rörande tillämpningar som inte tas upp i detta blad kan du vända dig till din Shell-representant.

Typiska data

Helix Ultra AG 5W-30		
SAE Viskositet		5W-30
Kinematisk viskositet	ASTM D 445	
vid 40°C mm ² /s		69,5
vid 100°C mm ² /s		11,7
Viskositetsindex	ISO 2909	164
Densitet vid 15°C kg/m ³	ASTM D 4052	854
Flampunkt COC °C	ISO 2592	230
Lägsta flytpunkt °C	ISO 3016	-36

Dessa egenskaper är typiska för den aktuella produktionen. Produktionen i framtiden kommer att överensstämma med Shells specifikation, men variationer i egenskaperna kan förekomma.