

Shell Helix Ultra AM-L 5W-30

För maximalt motorskydd.



Helix Ultra AM-L 5W-30 är den senaste generationen helsyntetisk motorolja av premium kvalitet, formulerad för att möta kraven på alla bensin- och dieselmotorer från BMW, inklusive persondieslar med partikelfilter. Oljan är godkänd från BMW att användas för både normala och förlängda serviceintervall. Oljan innehåller speciella aktiva tillsats-medel som hela tiden håller motorn ren och binder farligt smuts och avlagringar.

Helix Ultra AM-L 5W-30 är en Low-SAPS olja formulerad för dieselmotorer med partikelfilter.

Användningsområde

- **Moderna BMW bensindrivna personbilar och persondieslar med partikelfilter, enligt angivna rekommendationer i förarhandboken.**

- **Lättare kallstarter**

Ger snabbt oljeflöde, vilket säkrar för lättare kallstarter, även i mycket kallt klimat, och bättre motorskydd.

Prestanda, egenskaper och fördelar

- **Bränslebesparing**
Behåller låg bränsleförbrukning tack vare att ingående unika viskositetsförbättrare och tillsatsmedel för sothantering fungerar fullt ut under hela bytesintervallet.
- **Slitageskydd**
Innehåller så kallade "long life" tillsatsmedel, som ger förlängt skydd mot avlagringar och säkrar för maximalt motorskydd, även under de tuffaste kör- och klimatförhållanden.
- **Lägre miljöpåverkan**
Reducerar CO₂ emissioner (växthusgas) genom användning av en speciell formulering och särskilt valda basoljor som ger lägre oljeförbrukning.
- **Hög skjuvningsstabilitet**
För bibehållen viskositet under hela oljebytesintervallet.

Specifikationer och godkännanden

Shell Helix Ultra AM-L 5W-30 överträffar kraven för följande specifikationer:

ACEA: A3/B3/B4; C2 & C3
BMW Long Life-04

Råd

För råd rörande tillämpningar som inte tas upp i detta blad kan du vända dig till din Shell-representant

Hälsa och säkerhet

Säkerhetsdatablad finns på www.shell.se, detta kan även erhållas från din Shell-representant.

Värna miljön

Använt smörjmedel skall behandlas som farligt avfall. Håll inte smörjmedlet i avlopp, mark eller vatten.

Typiska data

Helix Ultra AM-L		5W-30
Kinematisk viskositet	ASTM D 445	
vid 40°C mm ² /s		67.9
vid 100°C mm ² /s		11.8
Viskositetsindex	ISO 2909	170
Densitet vid 15°C kg/m ³	ASTM D 4052	0.848
Lägst flytpunkt °C	ISO 3016	-39.0

Dessa egenskaper är typiska för den aktuella produktionen. Produktionen i framtiden kommer att överensstämma med Shells specifikation, men variationer i egenskaperna kan förekomma.