



Shell Helix Ultra A5/B5 0W-30

Fullsyntetisk motorolje - Shells mest avanserte formulasjon for høytytende motorer

WITH
Shell
PUREPLUS
TECHNOLOGY



Shell Helix Ultra er formulert med Shells unike aktive renseteknologi for å gi høytytende motorer mulighet til å prestere maksimalt gjennom beskyttelse mot avleiringer og slitasje. Det hjelper med å redusere friksjonen i motoren for å levere forbedret drivstofføkonomi.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Ytelse, Kjenntegn & Fordeler

- **Shells ultimate aktive renseteknologi**
Hjelper til med å beskytte høytytende motorer fra effekttap gjennom avleiringer.
- **Overlegen slitasje og korrosjonsbeskyttelse**³
Hjelper til med å forlenge levetiden på motoren gjennom slitasjebeskyttelse og nøytralisering av korrosive syrer fra forbrenningen.
- **Lav viskositet og lav friksjon**
Opp til 3% bedre drivstofføkonomi²
- **Utvidet slambeskyttelse**¹
Ingen andre oljer kan holde motoren din nærmere fabrikkren¹
- **Utmerket motstand mot nedbryting**⁶
Hjelper til med å beholde beskyttelsen gjennom hele oljeskiftsintervallet.
- **Lav avdampings formulasjon**⁵
Lavt oljeforbruk, mindre etterfylling.
- **Uvanlig lavtemperatur egenskaper**

Lettere kaldstart, raskere oljeflyt for en raskere oppvarming av motor⁴

▪ Ulike drivstoff

Kan brukes i bensin, diesel og gassmotorer, og den er også egnet for bruk sammen med biodiesel og bensin/ethanol blandinger.

¹ Basert på Sequens VG slamtest resultater ved bruk av 0W-40

² Basert på ACEA M 111 drivstofføkonomi resultater sammenlignet med industriens referanseolje.

³ Sammenlignet med ACEA A5/B5 og API SL spesifikasjonene og basert på OM646LA og Sequens VIII motortester utført av et uavhengig laboratorium.

⁴ Sammenlignet med oljer som har høyere viskositet.

⁵ Basert på NOACK flyktighetstest og produsentenes krav.

⁶ Basert på TU5JP-L4 oksiderings og avleirings tester utført på et uavhengig laboratorium.

Spesifikasjoner, Godkjennelser & Anbefalinger

- API SL
- ACEA A5/B5
- For å finne riktig Shell Helix produkt til ditt kjøretøy eller utstyr, vennligst se Shell LubeMatch: <http://lubematch.shell.com>
- For råd om bruk i applikasjoner som ikke er dekket her, vennligst kontakt din lokale Shell Technical Helpdesk.

Hovedanvendelser

- Shell Helix Ultras fullsyntetiske formulasjon tilbyr Shells maksimale beskyttelse i veldig varme og ekstremt kalde klima, og ved vanskelige kjøreforhold.
- Shell Helix Ultra A5/ B5 kan brukes i bensin, diesel og gassmotorer. Den er også egnet for bruk sammen med biodiesel og bensin/ethanol blandinger og der hvor A5/B5 0W-30 oljer er anbefalt, som f.eks enkelte Vovo personbiler.

Typiske fysiske egenskaper

Properties			Method	Shell Helix Ultra A5/B5 0W-30
Kinematisk Viskositet	@100°C	cSt	Astm D445	9.83

Properties			Method	Shell Helix Ultra A5/B5 0W-30
Kinematisk Viskositet	@40°C	cSt	Astm D445	52.38
Viskositet Indeks			Astm D2270	173
MRV	@-40°C	cP	Astm D4684	17700
Tetthet	@15°C	kg/m ³	Astm D4052	837.1
Flammepunkt		°C	Astm D92	242
Flytepunkt		°C	Astm D97	-54

Disse egenskapene er typisk for nåværende produksjon. Da fremtidige produksjoner også vil være i henhold til Shell sine spesifikasjoner, vil variasjoner i dataene kunne forekomme.

Helse, sikkerhet & miljø

Helse og sikkerhet

Det er usannsynlig at Shell Helix Ultra A5/B5 0W-30 representerer noen spesiell helse- eller sikkerhetsfare ved riktig bruk, og når god hygienestandard ivaretas.

- Unngå hudkontakt. Bruk oljebestandige hansker ved kontakt med brukt olje. Ved hudkontakt, vask snarest med såpe og vann.
- For ytterligere informasjon henvises til produktets Helse-, Miljø og Sikkerhetsdatablad som finnes på <http://www.epc.shell.com>

Beskytt miljøet

Brukt olje skal leveres til godkjent innsamler. Tøm ikke olje i naturen, i vann eller avløp.